



## ASN Hoofdschakelaar 630A 3P bodemmontage met as/hendel

**Artikel nr. :** 10018094  
**Type :** HLC630-S/3V/C20/65  
**GTIN :** 4034656006372

**Merk :** ASN SONTHEIMER  
**Serie :** HLC - Hoofdschakelaar

## Product kenmerken

|                                      |                                      |  |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                    | Aantal schakelaars                       | 1                |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                    | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 Volt         |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                    | Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 400 690 Volt     |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✗                                    | Nom. continustroom Iu                    | 630 Ampère       |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                    | Nom. continustroom, AC-23, 400 V         | 630 Ampère       |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                    | Nom. continustroom, AC-21, 400 V         | 630 Ampère       |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                    | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 0 Kilowatt       |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                    | Toegelaten korte-duur stroom Icw         | 26,5 Kiloampère  |
| Apparaatbouwvorm                     | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek | Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 330 Kilowatt     |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✓                                    | Schakelvermogen bij 400 V                | 330 Kilowatt     |
| Vloermontage                         | ✓                                    | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq  | 50 Kiloampère    |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✗                                    | Aantal polen                             | 3                |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0                |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0                |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0                |
| Kleur bedieningselement              | Zwart                                | Breedte                                  | 280 Millimeter   |
| Uitvoering van het bedieningselement | Deurkoppelingsdraaiaandrijving       | Hoogte                                   | 230 Millimeter   |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                    | Diepte                                   | 120,5 Millimeter |
| Kleur behuizing                      | Grijs                                | Breedte in module-eenheden               | 0                |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Boutklem                             |  |                  |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                    |  |                  |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP65                                 |  |                  |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | Overig                               |  |                  |

## OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48 T +31 (0)53 430 40 09  
 7532 SL Enschede E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475  
 BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U  
 IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL