



## ASN Hoofdschakelaar 630A 4P bodemmontage met as/hendel

**Artikel nr. :** 10018095  
**Type :** HLC630-S/4V/C20/65  
**GTIN :** 4034656006389

**Merk :** ASN SONTHEIMER  
**Serie :** HLC - Hoofdschakelaar

## Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	400 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✗	Nom. continuustroom Iu	630 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	630 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	630 Ampère
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0 Kilowatt
Uitschakelspoel optioneel	✗	Toegelaten korte-duur stroom Icw	26,5 Kiloampère
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	330 Kilowatt
Geschikt voor bodemmontage	✓	Schakelvermogen bij 400 V	330 Kilowatt
Vloermontage	✓	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	50 Kiloampère
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal polen	4
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor tussenbouw	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Kleur bedieningselement	Zwart	Breedte	280 Millimeter
Uitvoering van het bedieningselement	Deurkoppelingsdraaiaandrijving	Hoogte	230 Millimeter
Vergrendelbaar	✓	Diepte	120,5 Millimeter
Kleur behuizing	Grijs	Breedte in module-eenheden	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		

## OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48 T +31 (0)53 430 40 09  
 7532 SL Enschede E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475  
 BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U  
 IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL