



## ASN Werkschakelaar 180A 4P Opbouw IP65

|                      |                   |                |                      |                  |        |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------------|--------|
| <b>Artikel nr. :</b> | A531822           | <b>Merk :</b>  | ASN SONTHEIMER       | <b>Lengte :</b>  | 289,00 |
| <b>Type :</b>        | RLT180/4K4/Z20-SW | <b>Serie :</b> | RLT - Werkschakelaar | <b>Breedte :</b> | 373,00 |
| <b>GTIN :</b>        | 4034656139117     |                |                      | <b>Hoogte :</b>  | 373,00 |

Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

## Product kenmerken

|                                      |                                          |                                          |                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                        | Aantal schakelaars                       | 1               |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                        | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 Volt        |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                        | Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 24 690 Volt     |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✗                                        | Nom. continuustroom Iu                   | 180 Ampère      |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                        | Nom. continuustroom, AC-23, 400 V        | 162 Ampère      |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                        | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 75 Kilowatt     |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                        | Toegelaten korte-duur stroom Icw         | 4000 Kiloampère |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                        | Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 90 Kilowatt     |
| Apparaatbouwvorm                     | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd | Schakelvermogen bij 400 V                | 75 Kilowatt     |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✓                                        | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq  | 50 Kiloampère   |
| Vloermontage                         | ✓                                        | Aantal polen                             | 4               |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0               |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0               |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0               |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                        | Breedte                                  | 373 Millimeter  |
| Kleur bedieningselement              | Zwart                                    | Hoogte                                   | 373 Millimeter  |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop                                | Diepte                                   | 289 Millimeter  |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                        | Breedte in module-eenheden               | 0               |
| Kleur behuizing                      | Grijs                                    |                                          |                 |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Schroefaansluiting                       |                                          |                 |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                        |                                          |                 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP65                                     |                                          |                 |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | Overig                                   |                                          |                 |

### OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48  
7532 SL Enschede

T +31 (0)53 430 40 09  
E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475  
BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U  
IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL