



ASN Werkschakelaar 250A 4P Opbouw IP65

Artikel nr. :	A531843	Merk :	ASN SONTHEIMER	Lengte :	289,00
Type :	RLT250/4K4/Z20-SW	Serie :	RLT - Werkschakelaar	Breedte :	373,00
GTIN :	4034656139193			Hoogte :	373,00

Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✗	Nom. continuustroom Iu	250 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	224 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	110 Kilowatt
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Toegelaten korte-duur stroom Icw	4000 Kiloampère
Uitschakelspoel optioneel	✗	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	132 Kilowatt
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd	Schakelvermogen bij 400 V	110 Kilowatt
Geschikt voor bodemmontage	✓	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	50 Kiloampère
Vloermontage	✓	Aantal polen	4
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Geschikt voor tussenbouw	✗	Breedte	373 Millimeter
Kleur bedieningselement	Zwart	Hoogte	373 Millimeter
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop	Diepte	289 Millimeter
Vergrendelbaar	✓	Breedte in module-eenheden	0
Kleur behuizing	Grijs		
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		