

\*\*\* Afbeelding niet toegestaan:  
<https://pim2.compano.com/Data/Environments/000018/Attachment/Bijlage/PPI/sontheimer/PLM-D0-Z33-SW-M20.jpg> \*\*\*

## ASN Werkschakelaar 25A 2P Opbouw IP65

**Artikel nr. :** A531879  
**Type :** R2/13PLM-D0/Z1/Z33-SW/2xM20  
**GTIN :** 4034656140014

**Merk :** ASN SONTHEIMER  
**Serie :** R - Werkschakelaar

Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

## Product kenmerken

|                                      |                                          |                                          |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                        | Aantal schakelaars                       | 1            |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                        | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 Volt     |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                        | Nom. continuustroom Iu                   | 25 Ampère    |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✗                                        | Nom. continuustroom, AC-21, 400 V        | 25 Ampère    |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                        | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 5,5 Kilowatt |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                        | Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 7,5 Kilowatt |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                        | Aantal polen                             | 2            |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0            |
| Apparaatbouwvorm                     | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd | Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0            |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✓                                        | Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0            |
| Vloermontage                         | ✓                                        | Breedte in module-eenheden               | 0            |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✗                                        |                                          |              |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                        |                                          |              |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                                        |                                          |              |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                        |                                          |              |
| Kleur bedieningselement              | Zwart                                    |                                          |              |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop                                |                                          |              |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                        |                                          |              |
| Kleur behuizing                      | Grijs                                    |                                          |              |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Schroefaansluiting                       |                                          |              |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                        |                                          |              |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP65                                     |                                          |              |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | Overig                                   |                                          |              |