




ASN Hoofdschakelaar 40A 3P 4-Gats Frontmontage

Artikel nr. : A550747
Type : HLO40/3E/NS/Z8
GTIN : 4034656181673

Merk : ASN SONTHEIMER
Serie : HLO - Hoofdschakelaar

Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✗	Nom. continuustroom Iu	40 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	29 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	40 Ampère
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	11,5 Kilowatt
Uitschakelspoel optioneel	✗	Toegelaten korte-duur stroom Icw	1000 Kiloampère
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	15 Kilowatt
Vloermontage	✗	Schakelvermogen bij 400 V	11,5 Kilowatt
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✓	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	10 Kiloampère
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal polen	3
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor tussenbouw	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Kleur bedieningselement	Zwart	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop	Breedte in module-eenheden	0
Vergrendelbaar	✗		
Kleur behuizing	Overig		
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		