




## ASN Hoofdschakelaar nood-uit 400A 4P bodemmontage

**Artikel nr. :** A550830  
**Type :** NLT400/4V/Z20-GB/Z65  
**GTIN :** 4034656182168

**Merk :** ASN SONTHEIMER  
**Serie :** NLT - Hoofdschakelaar nood-uit

Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkensschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

## Product kenmerken

|                                      |                                      |                                          |                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                    | Aantal schakelaars                       | 1               |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                    | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 Volt        |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                    | Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 24 690 Volt     |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✓                                    | Nom. continuustroom Iu                   | 400 Ampère      |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                    | Nom. continuustroom, AC-23, 400 V        | 400 Ampère      |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                    | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 110 Kilowatt    |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                    | Toegelaten korte-duur stroom Icw         | 4000 Kiloampère |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                    | Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 132 Kilowatt    |
| Apparaatbouwvorm                     | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek | Schakelvermogen bij 400 V                | 110 Kilowatt    |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✓                                    | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq  | 50 Kiloampère   |
| Vloermontage                         | ✓                                    | Aantal polen                             | 4               |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0               |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0               |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0               |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                    | Breedte in module-eenheden               | 0               |
| Kleur bedieningselement              | Rood                                 |                                          |                 |
| Uitvoering van het bedieningselement | Deurkoppelingsdraaiaandrijving       |                                          |                 |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                    |                                          |                 |
| Kleur behuizing                      | Overig                               |                                          |                 |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Schroefaansluiting                   |                                          |                 |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                    |                                          |                 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP54                                 |                                          |                 |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | Overig                               |                                          |                 |