



## ASN Werkschakelaar 25A 6P Opbouw IP65

**Artikel nr. :** A551649  
**Type :** RLO25/6PM-D2/Z20-SW/Z103/2xPE  
**GTIN :** 4034656185152

**Merk :** ASN SONTHEIMER  
**Serie :** RLO - Werkschakelaar

## Product kenmerken

|                                      |                                          |                                          |                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                        | Aantal schakelaars                       | 1                |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                        | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 Volt         |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                        | Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 24 690 Volt      |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✗                                        | Nom. continuustroom Iu                   | 25 Ampère        |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                        | Nom. continuustroom, AC-23, 400 V        | 19 Ampère        |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                        | Nom. continuustroom, AC-21, 400 V        | 25 Ampère        |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                        | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 7,5 Kilowatt     |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                        | Toegelaten korte-duur stroom Icw         | 500 Kiloampère   |
| Apparaatbouwvorm                     | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd | Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 9 Kilowatt       |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✓                                        | Schakelvermogen bij 400 V                | 7,5 Kilowatt     |
| Vloermontage                         | ✓                                        | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq  | 10 Kiloampère    |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✗                                        | Aantal polen                             | 6                |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0                |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0                |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0                |
| Kleur bedieningselement              | Zwart                                    | Breedte                                  | 146 Millimeter   |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop                                | Hoogte                                   | 188 Millimeter   |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                        | Diepte                                   | 147,5 Millimeter |
| Kleur behuizing                      | Grijs                                    | Breedte in module-eenheden               | 0                |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Schroefaansluiting                       |                                          |                  |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                        |                                          |                  |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP65                                     |                                          |                  |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | Overig                                   |                                          |                  |