



## ASN Werkschakelaar 80A 6P Opbouw IP65

**Artikel nr. :** A551658  
**Type :** RLT80/6PM-D3/Z20-GB-D2/Z103/2xPE  
**GTIN :** 4034656185244

**Merk :** ASN SONTHEIMER  
**Serie :** RLT - Werkschakelaar

## Product kenmerken

|                                      |                                             |                                             |                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                           | Aantal schakelaars                          | 1               |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                           | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC        | 690 Volt        |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                           | Bedrijfsspanning (meetspanning)             | 24 690 Volt     |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✓                                           | Nom. continuustroom Iu                      | 80 Ampère       |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                           | Nom. continuustroom, AC-23, 400 V           | 55 Ampère       |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                           | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V               | 22 Kilowatt     |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                           | Toegelaten korte-duur stroom Icw            | 1260 Kiloampère |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                           | Nom. vermogen, AC-23, 400 V                 | 30 Kilowatt     |
| Apparaatbouwvorm                     | Compleet apparaat in behuizing<br>ingebouwd | Schakelvermogen bij 400 V                   | 22 Kilowatt     |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✓                                           | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom<br>Iq  | 50 Kiloampère   |
| Vloermontage                         | ✓                                           | Aantal polen                                | 6               |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✗                                           | Aantal hulpcontacten als<br>verbreekcontact | 0               |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                           | Aantal hulpcontacten als maakcontact        | 0               |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                                           | Aantal hulpcontacten als wisselcontact      | 0               |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                           | Breedte                                     | 214 Millimeter  |
| Kleur bedieningselement              | Rood                                        | Hoogte                                      | 304 Millimeter  |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop                                   | Diepte                                      | 180 Millimeter  |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                           | Breedte in module-eenheden                  | 0               |
| Kleur behuizing                      | Grijs                                       |                                             |                 |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Schroefaansluiting                          |                                             |                 |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                           |                                             |                 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP65                                        |                                             |                 |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | Overig                                      |                                             |                 |