

*** Afbeelding niet toegestaan:
<https://pim2.compano.com/Data/Environments/000018/Attachment/Bijlage/PPI/sontheimer/B1-Z33-GB.jpg>

ASN Werkschakelaar stalen behuizing 40A 4P

Artikel nr. : A551941
Type : WAO2987/RLO40/4B1/Z33-GB
GTIN : 4034656012366

Merk : ASN SONTHEIMER
Serie : Werkschakelaar stalen behuizing

Product kenmerken

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|-----------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar | ✓ | Aantal schakelaars | 1 |
| Uitvoering als werkschakelaar | ✓ | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 Volt |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓ | Bedrijfsspanning (meetspanning) | 24 690 Volt |
| Uitvoering als noodstopinrichting | ✓ | Nom. continustroom Iu | 40 Ampère |
| Uitvoering als omkeerschakelaar | ✗ | Nom. continustroom, AC-23, 400 V | 29 Ampère |
| Motoraandrijving optioneel | ✗ | Nom. continustroom, AC-21, 400 V | 40 Ampère |
| Motoraandrijving geïntegreerd | ✗ | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 11,5 Kilowatt |
| Uitschakelspoel optioneel | ✗ | Toegelaten korte-duur stroom Icw | 1000 Kiloampère |
| Apparaatbouwworm | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd | Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 15 Kilowatt |
| Geschikt voor bodemmontage | ✓ | Schakelvermogen bij 400 V | 11,5 Kilowatt |
| Vloermontage | ✓ | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 10 Kiloampère |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats | ✗ | Aantal polen | 4 |
| Geschikt voor frontmontage centraal | ✗ | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
| Geschikt voor verdelerinbouw | ✗ | Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
| Geschikt voor tussenbouw | ✗ | Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
| Kleur bedieningselement | Rood | Breedte | 150 Millimeter |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop | Hoogte | 200 Millimeter |
| Vergrendelbaar | ✓ | Diepte | 154 Millimeter |
| Kleur behuizing | Grijs | Breedte in module-eenheden | 0 |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting | | |
| Met voorbereide bekabeling | ✗ | | |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 | | |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig | | |