



ASN Werkschakelaar polyester behuizing 100A 4P

Artikel nr. : AE-120068
Type : RLT100/4-CA43S/Z33-SW
GTIN : 6151201191104

Merk : ASN SONTHEIMER
Serie : Werkschakelaar polyester behuizing

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✗	Nom. continuustroom Iu	100 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	70 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	100 Ampère
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	30 Kilowatt
Uitschakelspoel optioneel	✗	Toegelaten korte-duur stroom Icw	2000 Kiloampère
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	37 Kilowatt
Geschikt voor bodemmontage	✓	Schakelvermogen bij 400 V	30 Kilowatt
Vloermontage	✓	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	20 Kiloampère
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal polen	4
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor tussenbouw	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Kleur bedieningselement	Zwart	Breedte	270 Millimeter
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop	Hoogte	360 Millimeter
Vergrendelbaar	✓	Diepte	170 Millimeter
Kleur behuizing	Grijs	Breedte in module-eenheden	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		