



ASN Werkschakelaar polyester behuizing vlag 160A 4P

Artikel nr. : AE-120075
Type : RLC160/4-CA84AS/C20-SW
GTIN : 6151201260206

Merk : ASN SONTHEIMER
Serie : Werkschakelaar polyester behuizing

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	400 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✗	Nom. continuustroom Iu	160 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	160 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	160 Ampère
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0 Kilowatt
Uitschakelspoel optioneel	✗	Toegelaten korte-duur stroom Icw	8 Kiloampère
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	85 Kilowatt
Geschikt voor bodemmontage	✓	Schakelvermogen bij 400 V	85 Kilowatt
Vloermontage	✓	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	50 Kiloampère
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal polen	4
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor tussenbouw	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Kleur bedieningselement	Zwart	Breedte	360 Millimeter
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop	Hoogte	720 Millimeter
Vergrendelbaar	✓	Diepte	205 Millimeter
Kleur behuizing	Grijs	Breedte in module-eenheden	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		