



#### ASN Werkschakelaar polyester behuizing vlag 315A 4P

**Artikel nr. :** AE-120077  
**Type :** RLC315/4-CA84AS/C20-SW  
**GTIN :** 6151201317399

**Merk :** ASN SONTHEIMER  
**Serie :** Werkschakelaar polyester behuizing

### Product kenmerken

|                                      |                                          |                                          |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                        | Aantal schakelaars                       | 1              |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                        | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 Volt       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                        | Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 400 690 Volt   |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✗                                        | Nom. continuustroom Iu                   | 315 Ampère     |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                        | Nom. continuustroom, AC-23, 400 V        | 315 Ampère     |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                        | Nom. continuustroom, AC-21, 400 V        | 315 Ampère     |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                        | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 0 Kilowatt     |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                        | Toegelaten korte-duur stroom Icw         | 13 Kiloampère  |
| Apparaatbouwvorm                     | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd | Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 165 Kilowatt   |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✓                                        | Schakelvermogen bij 400 V                | 165 Kilowatt   |
| Vloermontage                         | ✓                                        | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq  | 50 Kiloampère  |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✗                                        | Aantal polen                             | 4              |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0              |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0              |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0              |
| Kleur bedieningselement              | Zwart                                    | Breedte                                  | 360 Millimeter |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop                                | Hoogte                                   | 720 Millimeter |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                        | Diepte                                   | 205 Millimeter |
| Kleur behuizing                      | Grijs                                    | Breedte in module-eenheden               | 0              |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Boutklem                                 |                                          |                |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                        |                                          |                |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP65                                     |                                          |                |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | Overig                                   |                                          |                |