

*** Afbeelding niet toegestaan:
<https://pim2.compano.com/Data/Environments/000018/Attachment/Bijlage/PPI/sontheimer/PV-D3-63.jpg>

ASN PV/AC Werkschakelaar 80A 4P IP65

Artikel nr. : AE-A551824
Type : PV/80A
GTIN : 6097041379329

Merk : ASN SONTHEIMER
Serie : PV/AC - Werkschakelaar

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✗	Nom. continustroom Iu	80 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continustroom, AC-23, 400 V	55 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	22 Kilowatt
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Toegelaten korte-duur stroom Icw	1260 Kiloampère
Uitschakelspoel optioneel	✗	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	30 Kilowatt
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd	Schakelvermogen bij 400 V	22 Kilowatt
Geschikt voor bodemmontage	✓	Aantal polen	4
Vloermontage	✓	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Breedte	214 Millimeter
Geschikt voor tussenbouw	✗	Hoogte	304 Millimeter
Kleur bedieningselement	Zwart	Diepte	181 Millimeter
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop	Breedte in module-eenheden	0
Vergrendelbaar	✓		
Kleur behuizing	Grijs		
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		