

➔ INDOS



INDOS 180NP/180NPA



INDOS 320NP/320NPA

Omschrijving

Het industriële LED noodverlichtingsgamma bevat modellen met of zonder auto-test functie en een lichtopbrengst van 1800 en 3200 Lumen.

Deze toestellen zijn perfect aangepast voor gebruik in een industriële omgeving. Er is keuze tussen een metalen behuizing van de INDOS 180 met oriënteerbare LED spots met IK10 schokbestendigheid of de INDOS 320 in ABS die met de lichtopbrengst van 3200 een goede keuze is voor gebruik op grotere hoogten. Het complete gamma heeft een hoge beschermingsgraad tegen vocht en stof (IP55/IP65).

Alle toestellen zijn uitgerust met de vereiste technologie nodig voor noodverlichtingen en de knowhow van CE+T TECHNICS. Bij de INDOS 320 kan in nood mode de lichtintensiteit geregeld worden om de autonomie te verhogen.

Door de bescheiden afmetingen en gewicht van de toestellen uit het INDOS zijn deze gemakkelijk te manipuleren en eenvoudig en snel te installeren.

Beschikbare opties

- ▶ Automatische test: INDOS 180/320
- ▶ Gegevens centralisatie (bekabelde bus): INDOS 180

Technische gegevens

- ▶ Ingang spanning: 230VAC/50-60Hz – Klasse II.
- ▶ Onderhoudsvrije gesealde batterij.
- ▶ Individueel oriënteerbare stralers.
- ▶ Eenvoudige montage en controle zonder gereedschap.

INDOS	180NP	180NPA	320NP	320NPA
Elektrisch vermogen	2X 21W	2X 21W	2X 14W	2X 14W
Afmetingen behuizing (+ stralers)	300x390x160mm	300x390x160mm	307 x 333 x 100 mm	307 x 333 x 100 mm
Centerafstand stralers	23cm	23cm	16,5cm	16,5cm
Autonomie	1,5h	1,5h	1,5h	1,5h
Laadtijd	24h	24h	24h	24h
Test	Drukknop	Autotest + drukknop	Drukknop	Autotest + drukknop
Beschermingsgraad	IP55 / IK10	IP55 / IK10	IP65 / IK10	IP65 / IK10
Lichtopbrengst	2x 920Lm (1840Lm)	2x 920Lm (1840Lm)	2x 1600Lm (3200Lm)	2x 1600Lm (3200Lm)
Kleurtemperatuur	6500K	6500K	6000K	6000K
Behuizing	Staal, met vergrendeling	Staal, met vergrendeling	ABS/PC	ABS/PC
Gewicht	8,65Kg	8,65Kg	4,25Kg	4,26Kg