

➤ ARGOS



Omschrijving

Het gamma **ARGOS** noodverlichtingen verenigen discretie en installatiegemak. Het opbouw model blijft een vaste waarde voor elk type gebouw.

Zijn Polycarbonaat diffusor is schokbestendig en de ABS basis is verwijderbaar.

Deze serie is gewaardeerd voor zijn installatiegemak en –snelheid. De 20 jaar aanwezigheid op de markt geven u een garantie voor kwaliteit!

De LED uitvoering voorzien van een vervangbare 3W LED lamp, maakt deze historische reeks compleet. **U kan nu eenvoudig de LED versie op de basis van de oude TL versie klikken in enkele seconden en zonder gereedschap!**



Technische gegevens

- ▷ Ingang spanning: 100-240V / 50-60 Hz.
- ▷ Beschikbare vermogens:
 - TL - 8 W
 - LED buis – 3W
- ▷ Batterij: Cd-Ni 4,8 V
- ▷ Herlaadtijd: 24H.
- ▷ Autonomie: 1H.
- ▷ Isolatieklasse: II dubbel geïsoleerd.
- ▷ IP41 bescherming.
- ▷ Test via drukknop.
- ▷ Afmetingen: 345 x 120 x 82 mm.
- ▷ Conform normering EN 60598-2-22.
- ▷ Autotest modellen 20 PA/NPA en 35 PA/NPA (gecertificeerd ENEC) en lastenboek 400D05.

Beschikbare opties

- ▷ Lichtopbrengst in nood modus:
 - Fluorescente en LED uitvoering met automatische test : 150, 240 of 310Lm
 - LED versie zonder automatische test: 150, 250 of 350Lm
- ▷ Opbouw of inbouw (met inbouwkit).
- ▷ Permanent of niet permanent.
- ▷ Auto-test.
- ▷ Hermetisch (IP65).
- ▷ Centralisatie test gegevens (bekabelde bus).
- ▷ Pictogrammen.